

UNO系列

单通道、功率表头



主要特性

- 1. 可读取所有功率探头
热电堆和PH系列光电探测器
- 2. 超大LCD显示
 - 76 x 57 mm
 - 32 mm 数字
- 3. 独特的人体工学设计
非常适合手持和桌面使用
- 4. 准确
24 位 A/D 转换器用于高分辨率测量
- 5. 一键式导航
直接访问和长按访问所有功能
- 6. 超低能耗
使用4节AA碱性电池可持续670小时
- 7. 经济
使用这种便宜而简单的功率表头，经济实惠。

现已上市

W/dBm

您现在可以在Watts或dBm单位之间切换显示



可选的 9V 电源线
(型号编码: 200960)



墙部挂架
(型号编码: 201241)



保护套
(型号编码: 200128)



Pelican 便携式仪器箱

功率探头	66
大功率探头	102
光电探测器	116
THZ 探测器	132
OEM 系列	148
全部配件清单	194

表头

能量探头

功率探头

大功率解决方案

光电探测器

THZ 探测器

OEM 系列

特殊产品

光束质量分析仪

UNO系列

CE NIST*
Traceable
*Also traceable to NRC-CNRC

规格

UNO

探头类型 热电堆、光电探测器 (PH系列)

显示 LCD

功率计参数

功率范围 10 nW 至 10 kW

热电堆 单一的宽范围标度

光电探测器 自动缩放

数字分辨率

PH 系列 1 pW

XLP 系列 1 μ W

UP 系列 1 mW

表头精度 ± 1 %

反应时间 1 秒

探头兼容性

热电堆 平均功率 (W, dBm)

光电探测器 平均功率 (W, dBm)

通用参数

数字显示尺寸 76 x 57 mm LCD

数字高度 32 mm

数字类型 高对比度字段

数据显示 实时

尺寸(不含支架) 210W x 122H x 44D mm

重量(含电池) 0.47 kg

电池类型 4 x AA 碱性电池

待机时长(预估) 带探头可工作670 小时

外接电源(可选) 100/240 VAC 50-60 Hz 至 9 VDC 1.66

订购信息

产品名称 AUNO

产品编码 200982

规格如有变更，恕不另行通知。